

МУЛЬТИГИБРИДНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР АТЕС-UV16-753



Паспорт изделия

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»

EAC

Редакция 1.02

2026г.

1. Основные сведения об изделии
Мультигибридный видеорегистратор – АТЕС-UV16-753 (далее – видеорегистратор) предназначен для построения системы видеонаблюдения на базе мультиформатных HD и IP видеокамер. Производит сбор, обработку и хранение полученных от камеры данных в формате сжатия H.264/H.264+/H.265. Запись производится на внутренний носитель HDD, устанавливается и приобретается отдельно. Предназначен для работы как в автономной закрытой системе видеонаблюдения, так и в составе крупной системы. Данный видеорегистратор поддерживает протокол ONVIF (S, T) и совместим с камерами, которые поддерживают этот протокол. Программное обеспечение предназначено для функции локального и удаленного сетевого контроля.

2. Основные технические данные.

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Номер модели:	XVR HD видеорегистратор: АТЕС-UV16-753
Система	
Главный процессор	Процессор NT98336
Операционная система	LINUX
Видео	
Стандарт видео	XVI/ AHD / CVI / TVI / TVI / CVBS / IP
Входной сигнал (режим просмотра живого видео).	1.Режим (аналог): По умолчанию: 16 каналов - 8 МП XVI/ AHD / CVI / TVI / TVI при 7,5 кадрах в секунду; 16 каналов - 5 МП XVI/ AHD / CVI / TVI / TVI при 12,5 кадрах в секунду; 16 каналов 4 МП XVI/ AHD / CVI / TVI / TVI при 15 кадрах в секунду; 16 каналов 3 МП XVI/ AHD / CVI / TVI / TVI при 18 кадрах в секунду; 16 каналов 1080P/720P AHD/TVI/CVI; CVBS при 16 кадрах в секунду; 2. Режим (аналог +IP): 16 каналов - 8 МП XVI/ AHD / CVI / TVI / TVI/ CVBS+ 16 каналов IPC 8МП /5МП / 4МП / 3МП / 1080P / 960P / 720P (совместно 32 канала) 3. Только IP режим: 16 каналов: основной поток - 8МП/5МП / 4МП / 3МП / 1080P / 960P / 720P; дополнительный поток 720P/D1 (1-25 кадров в секунду)
Выходной сигнал видео	1 VGA 1 HDMI 3840*2160/2560*1440/1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768, дублирование каналов
Количество аналоговых входов (BNC)	16 каналов
Запись видео	
Входящая пропускная способность	до 80 Мбит/с
Кодек	H265/H264
Разрешение	8МП/5МП/4МП/3МП/1080P,720P(1280×720),960H(960×480),D1
Скорость записи	16 каналов 8МП при 4 кадрах в секунду (XVI/ AHD / CVI / TVI / TVI/ CVBS, IP); 16 каналов 5МП при 6 кадрах в секунду (XVI/ AHD / CVI / TVI / TVI/ CVBS, IP); 16 каналов 4 МП при 9 кадрах в секунду (XVI/ AHD / CVI / TVI / TVI/ CVBS,IP); 16 каналов 3МП при 10 кадрах в секунду (XVI/ AHD / CVI / TVI / TVI/CVBS,IP); 16 каналов1080P при 16 кадрах в секунду (XVI/ AHD / CVI / TVI /TVI/CVBS,IP)
Режим записи	Ручное управление \ Таймер \ Обнаружение движения \ Интеллектуальное событие
Воспроизведение видео из архива, удаленное подключение	
Режим поиска	Время, Дата, Обнаружение движения, Событие по тревожному триггеру
Режим резервного копирования	USB-устройство (FAT 32)/Сеть / FTP

Локальная Синхронизация Воспроизведения VMS и веб-интерфейса	4 канала при режиме 8МП, 16 каналов при режиме 5МП
Число просматриваемых каналов живого видео для мобильного приложения XMEye Pro	16
Число просматриваемых каналов воспроизведения архива для мобильного приложения XMEye Pro	16
Аудио	
Вход	2 Порт RCA (линейный, 1 кОм),
Выход	1 Порт RCA (линейный, 1 кОм)
Стандарт сжатия звука	
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживает
Сигнал тревоги	
Тревожный вход	Не поддерживает
Тревожный выход	Не поддерживает
Поддерживаемая аналитика	
Поддерживаемая аналитика в видеорегистраторе (только на аналоговом канале)	Датчик движения (на человека, транспортное средство), захват лиц
Хранение информации	
Тип интерфейса	2 интерфейса для жесткого диска SATA (2,5 "/> 3,5" SATA)
Емкость	до 14 ТБ (общего объема)
Сеть	
Интерфейс	1 x RJ45 (адаптивный интерфейс Ethernet 10 M/100 M); (возможность расширение через USB, интерфейсов 3G и Wi-Fi)
Сетевые функции	DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL
ONVIF	ONVIF (Профиль S / T)
Веб - браузер	Edge, IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari
Программное обеспечение (PC)	Поддержка XMEye VMS, Windows 7 / Windows 8 / Windows 10.
P2P, облачное хранение	Поддержка, XMEye Pro
Общая информация	
Языковой пользовательский интерфейс	Русский, Английский
Интерфейс USB	2 Интерфейса USB 2.0
RS485	Поддерживает, 1 порт, поддержка Pelco-D, Pelco-P, скорость передачи 110~921600 Бод
Питание	DC-12В, 4А, 50/60 Гц, не более 15 Вт (без жесткого диска)
Рабочая температура	-10°C ~ +55°C Относительная влажность воздуха не более 90%
Размер (Д ×Ш × В)	325x255x53 (мм)
Вес	1,5 кг (без жесткого диска)

3. Внешний вид, габаритные размеры



4. Комплект поставки

Видеорегистратор	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.
Индивидуальная упаковка	1 шт.
Блок питания	1 шт.
Манипулятор типа «мышь»	1 шт.

Жесткие диски в комплект не входят

5. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеорегистратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Конструкция видеорегистратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.
Соответствует по нормам безопасности:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

6. Сведения об утилизации

Видеорегистратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

7. Транспортировка и хранение

Видеорегастраторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферный осадков на упаковку.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеорегастраторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

8. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеорегастратора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи видеорегастратора. Срок службы оборудования – до 10 лет.

Хранение видеорегастратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеорегастратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « _____ » _____ 20 ____ г.

ШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

№ Заказ-наряда / дата	Процедуры проведенные в СЦ

Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>

Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15

Звонок бесплатный по всей территории РФ