

КОМПЛЕКТ ПРИЕМНИК-ПЕРЕДАТЧИК ПО ВИТОЙ ПАРЕ

MR-TR02



Паспорт изделия

Данный паспорт соответствует ГОСТ 2.610 «Правила выполнения эксплуатационной документации»

EAC

Редакция 1.01

2020г.

Дополнительная информация на сайте: <https://accordsb.ru/>
Телефон технической поддержки: 8 (800) 770-04-15
Звонок бесплатный по всей территории РФ

1. Основные сведения об изделии

Комплект приемник-передатчик видеосигнала MR-TR02 по витой паре в пластиковом корпусе (далее – комплект) используется для передачи аналоговых сигналов типа AHD/TVI/CVI с разрешением до 4Мп по витой паре.

2. Основные технические данные.

Назначение	Комплект приемник-передатчик
Тип сигнала	AHD/TVI/CVI/CVBS
Разъем	BNC
Способ монтажа кабеля	Клеммная колодка под винт
Материал корпуса	Пластик
Дальность передачи	AHD (720P: 350m, 1080P: 200m, 4MP: 200m) TVI (720P: 250m, 1080P: 250m, 4MP: 230m) CVI (720P: 400m, 1080P: 250m, 4MP: 230m)

3. Комплект поставки

Комплект приемник-передатчик	1 шт.
Упаковка	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током комплект соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Конструкция комплекта приемника-передатчика удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

Соответствует по нормам безопасности:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

5. Сведения об утилизации

Комплект не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Комплекты в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с комплектами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие комплекта требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 38 месяцев со дня продажи видеорегистратора. Срок службы оборудования – до 10 лет.

Хранение комплекта в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену изделия. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба, возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.